



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead II  
Giro Emergenza UV-Resistant Bianca  
12.5W 1220lm - 840 Bianco Freddo |  
IP65 - Sensore Di Movimento, Sensore  
Di Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 254874                                  |
| EAN                               | 4099854286506                           |
| Codice Produttore                 | 4099854286506                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | BLKH RD EL SN 250 P 12.5W MS 840 WTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 97000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 12.5W                        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1220lm                       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 97             |
| Copertura Ottica  | Opale          |
| Fattore Potenza   | >0.80          |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Montaggio a parete          |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | Resistente ai raggi UV      |
| Luce d'Emergenza               | Con luce di emergenza       |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 262 |
| Altezza (mm)  | 73  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

